

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2026 – REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO Nº 101/2026

O **SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR-AR/ES**, por intermédio da Comissão de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que foi retificado o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2026, cujo objeto é o **registro de preços para contratação de empresa especializada para aquisição, fornecimento, transporte e montagem de mobiliário (móveis de escritório: cadeiras, mesas etc.)**, destinados a atender às necessidades da sede e das unidades de treinamentos em parceria com os sindicatos rurais.

Onde se lê:

Item	Qtde	Descrição	Atendimento
5	3	Cadeira giratória executiva c/braço e encosto médio	Projeto M. Forte (3 unid.)

Leia-se:

Item	Qtde	Descrição	Atendimento
5	5	Cadeira giratória executiva c/braço e encosto médio	Projeto M. Forte (5 unid.)

Onde se lê:

4 - CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, ENTREGA E MONTAGEM

4.1 O fornecimento ocorrerá de forma fracionada, em quantidade mínimo descrita no anexo I, entregas e montagens distribuídas em diferentes localidades do território do Espírito Santo, conforme as demandas específicas. O prazo para cada solicitação não poderá exceder **40 (quarenta) dias corridos**, contados a partir da assinatura do contrato ou da emissão da respectiva Autorização de Fornecimento (AF).

Leia-se:

4 - CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, ENTREGA E MONTAGEM

4.1 O fornecimento será realizado de forma fracionada, observadas as quantidades mínimas previstas no Anexo I, conforme a necessidade da CONTRATANTE. Cada Autorização de Fornecimento (AF) poderá contemplar um ou mais itens, com entrega e montagem em um ou mais municípios do Estado do Espírito Santo, conforme especificado na respectiva solicitação. O prazo para atendimento de cada AF será de até **40 (quarenta) dias corridos**, contados de sua emissão, devendo a CONTRATADA executar integralmente as entregas, montagens e demais serviços nos locais indicados.

Onde se lê:

c) Locais de entrega estarão condicionado:

1. Projeto M. Forte	Em todo Espírito Santo
2. Polo Rio Bananal	Sindicato Rural de Rio Bananal: Av. Quatorze de Setembro, 491 - São Sebastião, Rio Bananal - ES, 29920-000
3. Polo Linhares	Sindicato Rural de Linhares. Endereço: Av. Augusto Pestana, 1150 - Centro, Linhares - ES, 29900-180.

Leia-se:

1. Projeto M. Forte			
Sindicato Rural de Afonso Cláudio	Rua Eliezer Lacerda Fafá, 46, São Tarcísio, Afonso Cláudio/ES, CEP:29.600-000	Sindicato Rural de Conceição do Castelo	Rua Joaquim Cornélio Filho, 219, Conceição do Castelo/ES, CEP:29.370-000
Sindicato Rural de Alegre	Praça Bernardino Monteiro, 16, Alegre/ES - CEP:29.500-000	Sindicato Rural de Domingos Martins e Marechal Floriano	Rua João Batista Wernersbach, 113, Centro, Domingos Martins, ES - CEP: 29.260-000
Sindicato Rural de Alfredo Chaves	Avenida Getúlio Vargas, 590, Centro, Alfredo Chaves/ES, CEP:29.240-000	Sindicato Rural de Ecoporanga	R. Floriano Rubim, 1209 - Centro, Ecoporanga - ES, 29850-000
Sindicato Rural de Alto Rio Novo	Rua José Thomas, nº16, Centro, Alto Rio Novo/ES, CEP. 29.760-000	Sindicato Rural de Guaçuí	Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, 477, Centro, Guaçuí/ES, CEP:29.560-000
Sindicato Rural de Apiacá	Rua Jader Pinto, 33, Apiacá/ES, CEP:29.450-000	Sindicato Rural de Guarapari	Av. Jones dos Santos Neves, 99, Bairro Várzea Nova, Guarapari/ES, CEP:29.213-506
Sindicato Rural de Aracruz	Rua Alegria, 600, Aracruz/ES, CEP:29.190-018	Sindicato Rural de Ibatiba	Praça David Gomes, nº 26, Centro, Ibatiba/ES
Sindicato Rural de Baixo Guandu	Rua Madame Albertina Holz, 185, Centro, Baixo Guandu/ES, CEP:29.730-000	Sindicato Rural de Ibirapu e João Neiva	Rua Sarcinelli Antônio, 118, João Neiva/ES, CEP:29.680-000
Sindicato Rural de Barra de São Francisco	Avenida Prefeito Antônio Valle, 98, Centro, Barra de São Francisco/ES, CEP:29.800-000	Sindicato Rural de Ibitirama	Praça João Ogioni Sobrinho, S/N, Ibitirama/ES, CEP:29.540-000
Sindicato Rural de Cachoeiro de Itapemirim	Rua Agripino de Oliveira, 60, Independência, Cachoeiro de Itapemirim/ES, CEP:29306-450	Sindicato Rural de Iconha	Rua Muniz Freire, 65, Centro, Iconha/ES, CEP:29.280-000
Sindicato Rural de Castelo	Avenida Nossa Senhora da Penha, 396, Centro, Castelo/ES, CEP:29.360-000	Sindicato Rural de Irupi	Rua João da Costa, 21, Centro, Irupi/ES, CEP:29.398-000
Sindicato Rural de Colatina	Rua Expedicionário Abílio dos Santos, 341, Centro, Colatina/ES, CEP:29.700-070	Sindicato Rural de Itaguaçu	Rua Bernardino Monteiro, 310, Itaguaçu/ES, CEP:29.690-000
Sindicato Rural de Conceição da Barra	Rua 17 de abril, 137, Conceição da Barra/ES, CEP:29.960-000	Sindicato Rural de Itapemirim	Avenida Cristiano Dias Lopes Filho, Itapemirim/ES, CEP:29.330-000

Sindicato Rural de Itarana	Rua Santos Venturini, 37, Centro, Itarana/ES, CEP:29.620-000	Sindicato Rural de Pedro Canário	Av. Alberto dos Réis Castro, Centro, Pedro Canário, ES - CEP: 29.970-000
Sindicato Rural de Iúna	Avenida Amintas Osório de Matos, 71, Bairro Niterói, Iúna/ES, CEP:29.390-000	Sindicato Rural de Pinheiros	Rua Victorino Bissoli, 627, Centro, Pinheiros/ES, CEP:29.980-000
Sindicato Rural de Jaguaré	Rua João Pariz, 31, Centro, Jaguaré/ES, CEP:29.950-000	Sindicato Rural de Rio Bananal	Av. 14 de Setembro, 491, Rio Bananal/ES, CEP:29.920-000
Sindicato Rural de Jerônimo Monteiro	Avenida Lourival Lugon Moulin, 300, Centro, Jerônimo Monteiro/ES, CEP:29.550-000	Sindicato Rural de Rio Novo do Sul	Rua Cel. Francisco Alves Ataíde, 104, Centro, Rio Novo do Sul/ES, CEP:29.290-000
Sindicato Rural de Linhares	Avenida Augusto Pestana, 1150, Centro, Linhares/ES, CEP:29.900-180	Sindicato Rural de Santa Maria de Jetibá	Avenida Frederico Grulke 477, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES CEP: 29.645-000
Sindicato Rural de Marilândia	Rua Sete de Setembro, 130, Centro, Marilândia/ES, CEP:29.725-000	Sindicato Rural de Santa Teresa	Av. José Eugênio Vervloet, 142, Santa Teresa/ES, CEP:29.650-000
Sindicato Rural de Mimoso do Sul	Rua José Massaroni, 88, Centro, Mimoso do Sul/ES, CEP:29.400-000	Sindicato Rural de São Gabriel da Palha	Rua 14 de Maio, 54, São Gabriel da Palha/ES, CEP:29.780-000
Sindicato Rural de Montanha	Praça Osvaldo Lopes, Centro, Montanha/ES, CEP:29.890-000	Sindicato Rural de São José do Calçado	Parque de Exposição Divinéia, S/N, Sala 05, São José do Calçado/ES, CEP:29.470-000
Sindicato Rural de Muniz Freire	Rua Américo Mignone, 45, Centro, Muniz Freire/ES, CEP:29.380-000	Sindicato Rural de São Mateus	Avenida Jones Santos Neves, 23, Centro, São Mateus/ES, CEP:29.930-015
Sindicato Rural de Muqui	Rua Gercy Tâmara Martins, 162, Centro, Muqui/ES, CEP:29.480-000	Sindicato Rural de Sooretama	Rua Henrique Alves Paixão, 296, Centro, Sooretama/ES, CEP:29.927-000
Sindicato Rural de Nova Venécia e Vila Pavão	Rua Salvador Cardoso, 113, Centro, Nova Venécia/ES, CEP:29.830-000	Sindicato Rural de Venda Nova do Imigrante	Avenida Domingos Perim, 1231, Venda Nova do Imigrante/ES, CEP:29.375-000
Sindicato Rural de Pancas	Avenida 13 de Maio, 368, Centro, Pancas/ES, CEP:29.750-000	Sindicato Rural de Vila Valério	Rua José Antônio Carminati, 160, Centro, Vila Valério/ES, CEP:29.785-000
2. Polo Rio Bananal			
Sindicato Rural de Rio Bananal		Av. 14 de Setembro, 491, Rio Bananal/ES, CEP:29.920-000	
3. Polo Linhares			

- d) Os quantitativos são estimados e poderão variar conforme a necessidade da CONTRATANTE, não havendo obrigação de aquisição integral dos itens. A proposta apresentada deverá contemplar todos os custos necessários à execução do objeto, incluindo transporte, descarga, montagem, retirada de embalagens e eventual movimentação interna nos locais indicados no instrumento convocatório.

Onde se lê:

6. PRAZO DE VIGÊNCIA E RECEBIMENTO

6.1 O prazo de vigência será mediante o cumprimento da entrega dos móveis e iniciando-se na data de sua assinatura.

6.2 Os móveis serão submetidos à conferência para verificar se atendem integralmente às especificações técnicas, quantitativos e se estão em perfeito estado (sem avarias, riscos ou defeitos).

Leia-se:

6. PRAZO DE VIGÊNCIA E RECEBIMENTO

6.1 O prazo de vigência será mediante o cumprimento da entrega dos móveis e iniciando-se na data de sua assinatura.

6.2 Os móveis serão submetidos à conferência para verificar se atendem integralmente às especificações técnicas, quantitativos e se estão em perfeito estado (sem avarias, riscos ou defeitos).

6.3 Para fins de comprovação do atendimento às especificações técnicas previstas neste Termo de Referência, as licitantes classificadas provisoriamente em primeiro lugar deverão apresentar, quando convocadas pela Contratante, laudos e/ou certificados que comprovem a conformidade dos produtos ofertados com as normas técnicas aplicáveis, tais como ABNT NBR e NR-17.

6.3.1 A documentação poderá ser apresentada por linha ou família de produtos, desde que assegurada a compatibilidade com os itens ofertados.


6.3.2 A não apresentação ou a apresentação em desconformidade com as exigências poderá implicar na desclassificação da proposta, sendo convocada a licitante subsequente, observada a ordem de classificação.

Onde se lê:
ANEXO I

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	IMAGEM ILUSTRATIVA
1	600	Cadeira Universitária (Carteira Universitária) de Estrutura Fixa, dotada de assento e encosto ergonômico, com prancheta lateral escamoteável (móvel), braço auxiliar e porta-livros (cesto aramado). Estrutura Fixa, tipo 4 pés (palito) ou "L" duplo (garfo). Confeccionada em tubo de aço carbono (SAE 1010/1020), de seção circular (mínimo 7/8") ou oblonga, com parede de espessura mínima 1,2 mm. Tratamento antiferrugens por fosfatização e pintura eletrostática a pó (Epóxi) na cor Preto. Acabamento da Base Sapatas/ponteiras injetadas em polipropileno ou nylon na parte inferior dos pés para evitar ruído e danos ao piso. Assento e Encosto: Madeira compensada multi-laminada anatômica (mínimo 10 a 15 mm de espessura) ou injetados em polipropileno de alta resistência. Estofamento: Espuma injetada (Poliuretano) de alta resiliência e densidade (mínimo D-45 kg/m³ para assento/encosto estofado). Revestimento Em caso de estofamento, utilizar tecido resistente (ex: J Serrano, Poliéster) ou Couro Sintético (Courvin, Vinil, Couro Ecológico), de fácil higienização. Prancheta e Acessórios: Escamoteável (Móvel), com mecanismo de articulação que permita o recolhimento lateral ou vertical quando não estiver em uso. Superfície da Prancheta Confeccionada em painel de MDP ou MDF (mínimo 15 a 18 mm de espessura), revestida em laminado melamínico BP (cor Preto). Braço (Apoio) Apoio de braço lateral (fixo) no lado oposto ao da prancheta, em polipropileno (PP) ou poliuretano (PU), para o apoio do braço esquerdo do usuário. Porta-Livros: Cesto aramado em aço, fixado na parte inferior da estrutura do assento, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática (Epóxi), para o armazenamento de livros, mochilas e materiais. Dimensões mínimas: A44cm x L45cm P40cm LxP30cm – Carga: Mínimo 100kg // Garantia: mínima 5 anos Certificação/Laudo de Conformidade com a NBR 13962 e NR17 Pedido Mínimo de 20 unidades.	
Composição: 30 salas de treinamentos (25 Projeto Mobilização Forte e 5 Polo Rio Bananal)			
2	50	Cadeira giratória executiva s/braço. Estrutura de assento e encosto médio: moldada anatomicamente com espuma de poliuretano injetada, de alta resiliência e densidade mínima de 45 a 55 kg/m³. revestida em Courvin (couro sintético) de primeira qualidade, resistente à abrasão e de fácil higienização, na cor preta ou revestida em tecido poliéster. Braços: Tipo "T" ou "SL" (lâmina), com regulagem de altura através de botão ou alavanca e Base (Aranha): Estrela de 05 (cinco) patas em Aço com capa de Polipropileno (PP), ou em Nylon Reforçado com fibra de vidro. Rodízios duplos de, no mínimo, 50 mm de diâmetro, fabricados em Nylon ou PU e Capacidade de Peso estático mínimo de 110 kg. Mecanismos e Ajustes com 3 Regulagens independentes, back system (Encosto) e Altura (Pistão a Gás - Pneumático, classe 3 ou superior) Garantia: mínima 5 anos	

		Certificação/Laudo de Conformidade com a NBR 13962 e NR17 Pedido Mínimo 25 unidades	
Composição: 2 salas de treinamentos – laboratório TI (1 Projeto Mobilização Forte e 1 Polo Rio Bananal)			
3	30	CADEIRA FIXA COM CONCHAS PLÁSTICA - Estrutura com 4 (quatro) pés e suportes do encosto fabricados em tubo de aço, formato oblongo, com dimensões 16mmx30mmx1,50mm e tubos de reforço sob o assento fabricados em tubo de aço, formato redondo, com diâmetro 19mmx1,20mm. Esses tubos são curvados em dobradeiras CNC, furados e após soldados em processo de solda MIG ou processo similar. O acabamento da estrutura será executado por processo de pintura em epóxi pó, com desengraxe a quente e fosfatização. Os 4 pés deverão possuir sapatas injetadas em polipropileno para proteger a estrutura do contato com o piso e, os tubos de reforço sob o assento, possuem pontes para proteção das estruturas quando essas são empilhadas. Assento e encosto fabricados pelo processo de injeção de polipropileno copolímero. O encosto deve medir 460mm de largura por 275mm de altura e possuir no mínimo 12 (doze) furos para auxiliar na transpiração do usuário; O assento deverá medir 462mm de largura por 434mm de profundidade e possuir no mínimo - 12 (doze) furos que auxiliam na transpiração do usuário. A fixação do encosto se dará por meio de encaixe por pressão na estrutura fixa. A fixação do assento se dá por meio de parafusos, montados em porcas injetadas diretamente no assento, garantindo a perfeita fixação e estabilidade das peças, bem como a desmontagem / reposição de partes e componentes. Cor: Verde. Pedido Mínimo 5 unidades	
Composição: 2 salas de treinamentos (10 unid. Projeto Mobilização Forte, 15 unid. Polo Rio Bananal e 5 unid. Polo Linhares)			
4	10	Cadeira giratória com encosto e assento reguláveis. Mecanismo para ajuste da altura e inclinação do encosto e altura do assento, com apoio de braços reguláveis, base em aço com capa protetora em polipropileno, com duplo rodízio giratório que seja indicado para qualquer piso, assento e encosto com espuma injetada com densidade média de 55kg/m³, anatômicos, revestidos em couro sintético na cor preta. Tamanho mínimo do assento: 46 x 43 cm, tamanho mínimo do encosto: 42 x 36 cm. Peso recomendado: até 120 kg Cor: Preta Pedido Mínimo 1 unidade	
Composição: Atendimentos (7 unid. Projeto Mobilização Forte, 1 unid. Polo Rio Bananal e 2 unid. Polo Linhares)			
5	5	Cadeira giratória executiva c/braço. Estrutura de assento e encosto médio/grande: moldada anatomicamente com espuma de poliuretano injetada, de alta resiliência e densidade mínima de 45 a 55 kg/m³. revestida em Courvin (couro sintético) de primeira qualidade, resistente à abrasão e de fácil higienização, na cor preta ou revestida em tecido poliéster.	

		Braços: Tipo "T" ou "SL" (lâmina), com regulagem de altura através de botão ou alavanca e Base (Aranha): Estrela de 05 (cinco) patas em Aço com capa de Polipropileno (PP), ou em Nylon Reforçado com fibra de vidro. Rodízios duplos de, no mínimo, 50 mm de diâmetro, fabricados em Nylon ou PU e Capacidade de Peso estático mínimo de 110 kg. Mecanismos e Ajustes com 3 Regulagens independentes, back system (Encosto) e Altura (Pistão a Gás - Pneumático, classe 4 ou superior) Garantia: mínima 5 anos Certificação/Laudo de Conformidade com a NBR 13962 e NR17 Pedido Mínimo 1 unidade	
Composição: Projeto Mobilização Forte			
6	30	Mesa de reunião retangular – medida 2400x900x740mm - capacidade para acomodar confortavelmente de 6 a 8 pessoas. Material do Tampo Em MDP/MDF com espessura mín. 25 mm Estrutura de Sustentação: Opção A: Pé Painel: Base composta por painéis laterais (pés) e travessas centrais em MDP/MDF com espessura mínima de 25 mm, com sistema de fixação através de buchas metálicas e parafusos, permitindo Montagem e desmontagem. Ou Opção B: Estrutura Metálica: Base em tubos de Aço Carbono de seção retangular ou quadrada, com travamento central reforçado. O aço deve ter tratamento anticorrosivo e pintura epóxi a pó (eletrostática). Caixa de Tomadas (Caleira) mínimo 2 Garantia: mínima 5 anos Certificação/Laudo de Conformidade com a NBR 13966 e NR17 Pedido Mínimo 1 unidade	
Composição: 30 salas de treinamentos (25 unid. Projeto Mobilização Forte e 1 unid. Polo Rio Bananal)			
7	50	Mesa para computador. Mesa com tampo em mdp ou mdf, revestido na facesuperior de laminado melaminico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, com passa fio, painel frontal em mdp ou mdf, revestido nas duas faces em laminado melaminico bp, pés com sustentação horizontal inferior, estrutura em aço com tratamento antiferruginoso e pintura epóxi. Cor cinza. Dimensões aproximadas: 80 x 50 x 75 cm. Pedido Mínimo 25 unidade	
Composição: 2 salas de treinamentos – laboratório TI (25 unid. Projeto Mobilização Forte e 25 unid. Polo Rio Bananal)			
8	2	Mesa com tampo em mdp ou mdf, revestido na face superior de laminado melaminico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, com passa fio, painel frontal em mdp ou mdf, revestido nas duas faces em laminado melamínico bp, gaveteiro fixo com fechadura e chaves em duplicata, confeccionado com corpo em mdf 15 mm; duas gavetas internas corpo em chapa de aço metálica, pés com sustentação horizontal inferior, estrutura em aço com tratamento antiferrugens e pintura epóxi. Dimensões aproximadas: 120 x 80 x 75 cm. Cor cinza. Pedido Mínimo 1 unidade	
Composição: (1 unid. Polo Linhares e 1 unid. Polo Rio Bananal)			

9	5	Mesa com tampo circular. Toda estrutura em aço com tratamento anticorrosivo e componentes soldados. Pés com sustentação horizontal inferior com seção retangular e cantos arredondados, com pés niveladores. Sustentação horizontal superior, coluna vertical com seção redonda. Tampo superior em mdf de 25 mm de espessura e 120 cm de diâmetro. Tampo com aproximadamente 75cm de distância do chão. Cor cinza. Pedido Mínimo 1 unidade	
Composição: (3 unid. Projeto Mobilização Forte, 1 unid. Polo Linhares e 1 unid. Polo Rio Bananal)			
10	3	Mesa executiva em L - medida 1200x1200 x700x900mm Material do Tampo em MDF ou MDP 25 mm, madeira de média densidade de alta qualidade, resistente a empenamento. Revestimento Laminado Melamínico de Baixa Pressão (BP) cor carvalho/avelã. Estrutura (Pés) Opção A: Pé Paine: MDF/MDP 25 mm ou superior, com travamento estrutural. Opção B: Estrutura Metálica: Tubos de aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi a pó. Acabamento da Base Sapatas Niveladoras. Saia/Painel Frontal: em MDF/MDP de 15 mm ou 18 mm, fixada sob o tampo, estendendo-se por, no mínimo, 2/3 do comprimento da mesa. Passa-Cabos: A mesa deve prever no mínimo 1 (um) dispositivo (calota ou caixa). Garantia: mínima 5 anos Certificação/Laudo de Conformidade com a NBR 13966 e NR17 Pedido Mínimo 1 unidade	
Composição: (3 unid. Projeto Mobilização Forte)			
11	5	Arquivo de aço 4 gavetas deslizantes, sistema de ventilação com furos em cada gaveta, fechadura com sistema de fechamento simultâneo das gavetas, tratamento anticorrosivo. Capacidade de 40 pastas ou 25kg por gaveta. Dimensões aproximadas: 136 x 47 x 57 cm. Cor cinza. Pedido Mínimo 1 unidade	
Composição: (3 unid. Projeto Mobilização Forte, 1 unid. Polo Linhares e 1 unid. Polo Rio Bananal)			
12	5	Armário de aço 2 portas, 4 prateleiras, sistema de ventilação com furos em cada porta, fechamento sobreposto, fechadura com sistema de travamento na prateleira fixa central, tratamento anticorrosivo, pés baixos niveladores e protetores de canto. Capacidade 20kg por prateleira. Dimensões aproximadas: 200 x 90 x 40cm. Cor cinza. Pedido Mínimo 1 unidade	
Composição: (3 unid. Projeto Mobilização Forte, 1 unid. Polo Linhares e 1 unid. Polo Rio Bananal)			

Leia-se:


ANEXO I

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	IMAGEM ILUSTRATIVA
------	------	-----------	--------------------

1	600	Cadeira Universitária (Carteira Universitária) de Estrutura Fixa, dotada de assento e encosto ergonômico, com prancheta lateral escamoteável (móvel), braço auxiliar e porta-livros (cesto aramado). Estrutura Fixa, tipo 4 pés (palito) ou "L" duplo (garfo). Confeccionada em tubo de aço carbono (SAE 1010/1020), de seção circular (mínimo 7/8") ou oblonga, com parede de espessura mínima 1,2 mm. Tratamento antiferrugens por fosfatização e pintura eletrostática a pó (Epóxi) na cor Preto. Acabamento da Base Sapatas/ponteiros injetados em polipropileno ou nylon na parte inferior dos pés para evitar ruído e danos ao piso. Assento e Encosto: Madeira compensada multi-laminada anatômica (mínimo 10 a 15 mm de espessura) ou injetados em polipropileno de alta resistência. Estofamento: Espuma injetada (Poliuretano) de alta resiliência e densidade (mínimo D-45 kg/m³ para assento/encosto estofado). Revestimento Em caso de estofamento, utilizar tecido resistente (ex: J Serrano, Poliéster) ou Couro Sintético (Courvin, Vinil, Couro Ecológico), de fácil higienização. Prancheta e Acessórios: Escamoteável (Móvel), com mecanismo de articulação que permita o recolhimento lateral ou vertical quando não estiver em uso. Superfície da Prancheta Confeccionada em painel de MDP ou MDF (mínimo 15 a 18 mm de espessura), revestida em laminado melamínico BP (cor Preto). Braço (Apoio) Apoio de braço lateral (fixo) no lado oposto ao da prancheta, em polipropileno (PP) ou poliuretano (PU), para o apoio do braço esquerdo do usuário. Porta-Livros: Cesto aramado em aço, fixado na parte inferior da estrutura do assento, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática (Epóxi), para o armazenamento de livros, mochilas e materiais. Dimensões mínimas: A44cm x L45cm P40cm LxP30cm – Carga: Mínimo 100kg // Garantia: mínima 5 anos cor preta. Assento: l46 x p40cm; encosto: l49 x a33,0 cm; Certificação/Laudo de Conformidade com a NBR 13962 e NR17 Pedido Mínimo de 20 unidades. Com tolerância máxima de até 5% em cada medida; garantia mínima de doze meses contra defeitos de fabricação.	
Composição: 30 salas de treinamentos (25 Projeto Mobilização Forte e 5 Polo Rio Bananal)			
2	50	Cadeira giratória executiva s/braço. Estrutura de assento e encosto médio: moldada anatomicamente com espuma de poliuretano injetada, de alta resiliência e densidade mínima de 45 a 55 kg/m³. revestida em Courvin (couro sintético) de primeira qualidade, resistente à abrasão e de fácil higienização, na cor preta ou revestida em tecido poliéster. Braços: Tipo "T" ou "SL" (lâmina), com regulagem de altura através de botão ou alavanca e Base (Aranha): Estrela de 05 (cinco) patas em Aço com capa de Polipropileno (PP), ou em Nylon Reforçado com fibra de vidro. Rodízios duplos de, no mínimo, 50 mm de diâmetro, fabricados em Nylon ou PU e Capacidade de Peso estático mínimo de 110 kg . Mecanismos e Ajustes com 3 Regulagens independentes, back system (Encosto) e Altura (Pistão a Gás - Pneumático, classe 3 ou superior) Garantia: mínima 5 anos Certificação/Laudo de Conformidade com a NBR 13962 e NR17 Pedido Mínimo 25 unidades Com tolerância máxima de até 5% em cada medida; garantia mínima de doze meses contra defeitos de fabricação.	
Composição:			

2 salas de treinamentos – laboratório TI (1 Projeto Mobilização Forte e 1 Polo Rio Bananal)			
3	30	CADEIRA FIXA COM CONCHAS PLÁSTICA - Estrutura com 4 (quatro) pés e suportes do encosto fabricados em tubo de aço, formato oblongo, com dimensões 16mmx30mmx1,50mm e tubos de reforço sob o assento fabricados em tubo de aço, formato redondo, com diâmetro 19mmx1,20mm. Esses tubos são curvados em dobradeiras CNC, furados e após soldados em processo de solda MIG ou processo similar. O acabamento da estrutura será executado por processo de pintura em epóxi pó, com desengraxe a quente e fosfatização. Os 4 pés deverão possuir sapatas injetadas em polipropileno para proteger a estrutura do contato com o piso e, os tubos de reforço sob o assento, possuem ponteiros para proteção das estruturas quando essas são empilhadas. Assento e encosto fabricados pelo processo de injeção de polipropileno copolímero. O encosto deve medir 460mm de largura por 275mm de altura e possuir no mínimo 12 (doze) furos para auxiliar na transpiração do usuário; O assento deverá medir 462mm de largura por 434mm de profundidade e possuir no mínimo - 12 (doze) furos que auxiliam na transpiração do usuário. A fixação do encosto se dará por meio de encaixe por pressão na estrutura fixa. A fixação do assento se dá por meio de parafusos, montados em porcas injetadas diretamente no assento, garantindo a perfeita fixação e estabilidade das peças, bem como a desmontagem / reposição de partes e componentes. Cor: Verde. Pedido Mínimo 5 unidades Com tolerância máxima de até 5% em cada medida; garantia mínima de doze meses contra defeitos de fabricação.	
Composição: 2 salas de treinamentos (10 unid. Projeto Mobilização Forte, 15 unid. Polo Rio Bananal e 5 unid. Polo Linhares)			
4	10	Cadeira giratória com encosto e assento reguláveis. Mecanismo para ajuste da altura e inclinação do encosto e altura do assento, com apoio de braços reguláveis, base em aço com capa protetora em polipropileno, com duplo rodízio giratório que seja indicado para qualquer piso, assento e encosto com espuma injetada com densidade média de 55kg/m³, anatômicos, revestidos em couro sintético na cor preta. Tamanho mínimo do assento: 46 x 43 cm, tamanho mínimo do encosto: 42 x 36 cm. Peso recomendado: até 120 kg Cor: Preta Pedido Mínimo 1 unidade Com tolerância máxima de até 5% em cada medida; garantia mínima de doze meses contra defeitos de fabricação.	
Composição: Atendimentos (7 unid. Projeto Mobilização Forte, 1 unid. Polo Rio Bananal e 2 unid. Polo Linhares)			
5	5	Cadeira giratória executiva c/braço. Estrutura de assento e encosto médio/grande: moldada anatomicamente com espuma de poliuretano injetada, de alta resiliência e densidade mínima de 45 a 55 kg/m³. revestida em Courvin (couro sintético) de primeira qualidade, resistente à abrasão e de fácil higienização, na cor preta ou revestida em tecido poliéster. Braços: Tipo "T" ou "SL" (lâmina), com regulagem de altura através de botão ou alavanca e Base (Aranha): Estrela de 05 (cinco) patas em Aço com capa de Polipropileno (PP), ou em Nylon Reforçado com fibra de vidro.	

		Rodízios duplos de, no mínimo, 50 mm de diâmetro, fabricados em Nylon ou PU e Capacidade de Peso estático mínimo de 110 kg . Mecanismos e Ajustes com 3 Regulagens independentes, back system (Encosto) e Altura (Pistão a Gás - Pneumático, classe 4 ou superior) Garantia: mínima 5 anos Certificação/Laudo de Conformidade com a NBR 13962 e NR17 Pedido Mínimo 1 unidade Com tolerância máxima de até 5% em cada medida; garantia mínima de doze meses contra defeitos de fabricação.	
Composição: Projeto Mobilização Forte			
6	30	Mesa de reunião retangular – medida 2400x900x740mm - capacidade para acomodar confortavelmente de 6 a 8 pessoas. Material do Tampo Em MDP/MDF com espessura mín. 25 mm Estrutura de Sustentação: Opção A: Pé Painel: Base composta por painéis laterais (pés) e travessas centrais em MDP/MDF com espessura mínima de 25 mm, com sistema de fixação através de buchas metálicas e parafusos, permitindo Montagem e desmontagem. Ou Opção B: Estrutura Metálica: Base em tubos de Aço Carbono de seção retangular ou quadrada, com travamento central reforçado. O aço deve ter tratamento anticorrosivo e pintura epóxi a pó (eletrostática). Caixa de Tomadas (Caleira) mínimo 2 Garantia: mínima 5 anos Cor: Cinza Sagrado com Preto Certificação/Laudo de Conformidade com a NBR 13966 e NR17 Pedido Mínimo 1 unidade Com tolerância máxima de até 5% em cada medida; garantia mínima de doze meses contra defeitos de fabricação.	
Composição: 25 unid. Projeto Mobilização Forte e 5 unid. Polo Rio Bananal			
7	50	Mesa para computador. Mesa com tampo em mdp ou mdf, revestido na facesuperior de laminado melaminico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, com passa fio, painel frontal em mdp ou mdf, revestido nas duas faces em laminado melaminico bp, pés com sustentação horizontal inferior, estrutura em aço com tratamento antiferruginoso e pintura epóxi. Cor cinza. Dimensões aproximadas: 80 x 50 x 75 cm. Pedido Mínimo 25 unidades Com tolerância máxima de até 5% em cada medida; garantia mínima de doze meses contra defeitos de fabricação.	
Composição: 2 salas de treinamentos – laboratório TI (25 unid. Projeto Mobilização Forte e 25 unid. Polo Rio Bananal)			
8	2	Mesa com tampo em mdp ou mdf, revestido na face superior de laminado melaminico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, com passa fio, painel frontal em mdp ou mdf, revestido nas duas faces em laminado melamínico bp, gaveteiro fixo com fechadura e chaves em duplicata, confeccionado com corpo em mdf 15 mm; duas gavetas internas corpo em chapa de aço metálica, pés com sustentação horizontal inferior, estrutura em aço com tratamento antiferrugens e pintura epóxi. Dimensões aproximadas: 120 x 80 x 75 cm. Cor cinza. Pedido Mínimo 1 unidade Com tolerância máxima de até 5% em cada medida; garantia mínima de doze meses contra defeitos de fabricação.	

Composição: (1 unid. Polo Linhares e 1 unid. Polo Rio Bananal)			
9	5	Mesa com tampo circular. Toda estrutura em aço com tratamento anticorrosivo e componentes soldados. Pés com sustentação horizontal inferior com seção retangular e cantos arredondados, com pés niveladores. Sustentação horizontal superior, coluna vertical com seção redonda. Tampo superior em mdf de 25 mm de espessura e 120 cm de diâmetro. Tampo com aproximadamente 75cm de distância do chão. Cor cinza. Pedido Mínimo 1 unidade Com tolerância máxima de até 5% em cada medida; garantia mínima de doze meses contra defeitos de fabricação.	
Composição: (3 unid. Projeto Mobilização Forte, 1 unid. Polo Linhares e 1 unid. Polo Rio Bananal)			
10	3	Mesa executiva em L - medida 1200x1200x600mm Mesa executiva em L, composta por dois tampos formando ângulo de 90°, com dimensões de 1,20 x 1,20 x 0,60 m e altura de 740 mm. Material do tampo em MDF ou MDP de 25 mm, de média densidade e alta qualidade, resistente a empenamento. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (BP), cor carvalho/avelã. Estrutura (pés): Opção A: Pé painel em MDF/MDP 25 mm ou superior, com travamento estrutural. Opção B: Estrutura metálica em tubos de aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi a pó. Acabamento da base com sapatas niveladoras. Saia/painel frontal em MDF/MDP de 15 mm ou 18 mm, fixada sob o tampo, estendendo-se por no mínimo 2/3 do comprimento da mesa. Passa-cabos: mínimo de 01 (um) dispositivo por mesa. A mesa deverá possuir configuração reversível (direita/esquerda). Garantia mínima de 5 anos. Certificação/laudo de conformidade com a NBR 13966 e NR-17. Pedido mínimo: 1 unidade. Com tolerância máxima de até 5% em cada medida; garantia mínima de doze meses contra defeitos de fabricação.	
Composição: (3 unid. Projeto Mobilização Forte)			
11	5	Arquivo de aço 4 gavetas deslizantes, sistema de ventilação com furos em cada gaveta, fechadura com sistema de fechamento simultâneo das gavetas, tratamento anticorrosivo. Capacidade de 40 pastas ou 25kg por gaveta. Dimensões aproximadas: 136 x 47 x 57 cm. Cor cinza. Pedido Mínimo 1 unidade	

		Com tolerância máxima de até 5% em cada medida; garantia mínima de doze meses contra defeitos de fabricação.	
Composição: (3 unid. Projeto Mobilização Forte, 1 unid. Polo Linhares e 1 unid. Polo Rio Bananal)			
12	5	Armário de aço 2 portas, 4 prateleiras, sistema de ventilação com furos em cada porta, fechamento sobreposto, fechadura com sistema de travamento na prateleira fixa central, tratamento anticorrosivo, pés baixos niveladores e protetores de canto. Capacidade 20kg por prateleira. Dimensões aproximadas: 200 x 90 x 40cm. Cor cinza. Pedido Mínimo 1 unidade Com tolerância máxima de até 5% em cada medida; garantia mínima de doze meses contra defeitos de fabricação.	
Composição: (3 unid. Projeto Mobilização Forte, 1 unid. Polo Linhares e 1 unid. Polo Rio Bananal)			

NILVANIA SEVERIANO PRATTI
Presidente da Comissão de Licitação